

智慧机房 V2.0 - 功能 #491

功能 # 489 (完结): A9 新主机开发运行环境配置

编写GPIO驱动

2016-07-01 16:50 - 韦士飞

| | | | |
|--|-----|---------|------------|
| 状态: | 完结 | 开始日期: | 2016-07-01 |
| 优先级: | 普通 | 计划完成日期: | 2016-07-08 |
| 指派给: | 韦士飞 | % 完成: | 100% |
| 类别: | | 预期时间: | 0.00 小时 |
| 目标版本: | | 耗时: | 0.00 小时 |
| 描述 编写针对A9 Linux GPIO驱动。保持功能与A6、A8的GPIO功能一致。现A9样机已经可以实现开关量显示及状态灯闪烁控制操作。 | | | |

历史记录

#1 - 2016-07-01 16:54 - 韦士飞

在omSUW和omSM DIO中增加对DO2的支持（原来只支持DO0、DO1）。omSUW修改SetDout()函数，omSM Dio修改DataGet()、DataUpd()函数增加对DO2的记录及数据保存。

#2 - 2016-07-12 11:18 - 韦士飞

- 状态从 已发货 变更为 调试中
- % 完成从 40 变更为 100

各端口操作正常

#3 - 2016-09-06 09:31 - om 经理1

- 状态从 调试中 变更为 完结

小批量生产已经完成